

ワイヤレスフォークリフト モニターカメラ

録画機能付き!
microSD
128GB使用なら
約220時間
録画OK!



カメラ用バッテリー
※**リン酸鉄リチウム**を採用しているため、発火の危険性がなく安心してご利用頂けます



ツメ先取付用
ワイヤレスカメラ



モニター用
バッテリー



7インチモニター



センターカメラ

高所や前方の視界不良時の
事故やツメ先による
商品の破損を防ぎます!

ツメ先カメラ (センターカメラ) の映像をモニターに表示

作業員の視野範囲が広がるため、高所や前方の視界不良時の事故防止や、ツメ先による商品の破損防止に繋がります。また、ツメとツメの間に装着するセンターカメラ (オプション) を使用する事でさらに視認性を向上する事が出来ます。

カメラもモニターも専用小型バッテリーで取付簡単! 配線工事不要!

カメラはマグネット素材のケースなので、フォーク部にしっかり取付出来ます。モニターの電源はフォークリフトへの配線接続以外にも、専用小型バッテリーからも取得できます。その場合、配線工事は不要となり誰でも取付が出来ます。

最大4台までカメラを装着可能

オートヘアリング機能で余計な手間を省くことが出来ます。ツメ先の他、運転席やバック、上部からの撮影も可能です。

モニター表示映像を常時録画可能

録画した映像はメディアプレイヤーで再生出来ます。
(オプションの防水モニタータイプは録画不可)



センターカメラ
SSS-CN03



製品仕様

ツメ先カメラ (SSS-CN01)

映像素子	1/3CMOS	電波送信距離	100m (バリアフリー)
有効画素数	38万画素	映像転送遅延	120ms(0.12秒)
視野角	水平45°	マイク	NO
防水レベル	IP69K	定格電圧	DC10~32V
耐衝撃速度	10G	本体サイズ	W160×H35×D35mm
白色LED	3個 (常時点灯)	重量	300g
夜間撮影可能距離	2m	動作温度範囲	-20°C~+70°C
最低被写体照度	0.1Lux	取付方法	ネオジウム (4個) 固定ネジ×2



モニター (SSS-SM01)

画面サイズ	7インチ	カメラトリガー	4本
画素数	800×480×3	録画方式	MPEG4(.AVI)
コントラスト比	500 : 1	録画メモリ	microSD 8~128GB
輝度	400cd / m ²	定格電圧	DC10~32V
映像方式	PAL / NTSC	消費電力	6W (MAX)
防水レベル	非防水仕様	本体サイズ	W100×H25×D50mm
カメラ入力	4チャンネル	動作温度範囲	-20°C~+70°C



バッテリーは4時間の充電で
約 **25時間** の使用が可能!

オプションカメラ各種

※最大4カメラまで追加接続が可能です

■センターカメラ (SSS-CN03)



ツメとツメの間に装着します。両方のツメ先をモニターで見ることが可能になります

■バックカメラ (SSS-CB01)



後方、左右の安全確認用カメラとしてご利用いただけます

■防水モニター (SSS-SM02)



防水レベルIP69Kを満たした完全防水モニターです ※録画は不可です

品番	品名
SI-01-00725	MAS-WM01/非防水モニター
SI-01-00711	MAS-WMB01/7インチ防水モニター
SI-01-00730	MAS-WCT01/ツメカメラ
SI-01-00731	MAS-WCB01/バックカメラ
SI-01-00714	MAS-WCC01/センターカメラ
SI-01-00706	MAS-FB001/モバイルバッテリーユニット
SI-01-00707	MAS-FB002/モバイル専用バッテリー充電器
SI-01-00710	3Aモバイルバッテリーステー
SI-01-00715	MAS-FCS01/センターカメラステー
SI-01-00712	SSS-ST04-MA/モニターマグネットステー

株式会社 三栄商販

TEL : 045-250-5301 FAX : 045-250-5304