

猛暑の現場を  
快適に

# 耐震補強型カーファンシリーズ

12V



24V



48V



首部分に**ガラス繊維のFRPシート**を

**接着させた耐震補強型！！**

※24V用と48V用は形状は同一のものになりますが、互換性はございません。

※補償対象は初期不良のみになります。予めご了承ください。

	12V	24V	48V
最大消費電流	(強/弱)0.9A/0.7A	(強/弱)0.5A/0.45A	(強/弱)0.22A/0.14A ※サージ電圧対応
ヒューズ	3A(電源プラグ内)	3Aロングガラス管(カープラグ内)	カープラグを切り離れた後、配線に回路保護の為にヒューズ(5A)をお取り付け頂くとより安全です。
材質	羽根/ガード:ポリプロピレン/スチール・本体モーター部/ABS樹脂・支柱(クリップ)ABS樹脂		
首振り角度	約60度		
取付様式	クリップ/ビス固定		
羽根/ガード	(羽根)150mm/(ガード)175mm	(羽根)200mm/(ガード)225mm	
電源コード長	約3m		
本体サイズ	175(W)×260(H)×210(D)mm	228(W)×285(H)×162(D)mm	
重量	約800g	約900g	
商品番号	SA-07-00052	SA-07-00053	SA-07-00054
商品名	耐震補強型カーファンDC12V	耐震補強型カーファンDC24V	耐震補強型カーファンDC48V



右の写真の通り、車輛のピラーにも簡単に取り付け可能です。

商品番号	商品名
SB-08-00232	63kg・強力マグネットブラケット
SB-08-00165	30kg・強力マグネットブラケット

オプション部品「強力マグネットセット」にてマグネット取り付けも可能です。  
左記写真のように**2個**取り付けが推奨となります。結束バンド等で補強して頂くとより安心です。

- ・本体が落下した場合、弊社では製品を含む、周辺備品の補償は致しかねます。
- ・落下によるダメージを発生させない目的で、更なる補強をお勧めします。

お問い合わせは

三栄商販

TEL/045-250-5301 FAX/045-250-5304